


VANNES DE ZONE À SPHÈRE MOTORISÉES À 2 VOIES ZONNY

RACCORDS: UNIONS MÂLE



DESCRIPTION

La vanne de zone à 2 voies ZONNY est généralement utilisée dans les installations de chauffage divisées en zones. En l'installant sur le circuit d'approvisionnement de chaque zone individuelle et en la contrôlant avec un thermostat, elle permet d'interrompre le flux du fluide caloporteur une fois la température désirée atteinte. Elle trouve également des applications dans les installations industrielles (selon les conditions de fonctionnement) où une interception commandée par servomoteur est nécessaire. L'activation du circulateur/pompe (jusqu'à 1 A) peut se faire directement en utilisant les contacts de la vanne. Le contact normalement ouvert (N.A.) peut commander n'importe quel autre dispositif jusqu'à un maximum de 2 A.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pressions:	
maximale de fonctionnement admissible (PN)	16 bar
différentielle maximale	16 bar
Température:	
température du fluide (TS)	0° C ÷ 110° C
température de fonctionnement ambiante	-10° C ÷ 50° C
Fluides compatibles:	
fluide caloporteur	conforme à la norme UNI 8065 § 6
eau	
solutions glycolées	glycol 50%
Filetages:	
connexion à la tuyauterie	filetage selon la norme ISO 228/1
Essais et contrôles:	conformément à la norme ex UNI EN 8156

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	220 ÷ 230 VAC 50 ÷ 60 Hz
Classe de protection	IP 54
Puissance absorbée	3.9 VA
Couple moteur	8 Nm
Temps de manoeuvre	45 sec (rotation 90°)
Débit des contacts du micro-interrupteur	250V - 1 A max. résistance
Protection électrique	double isolation
Longueur câble	0,8 m
Conformément aux directives européennes	2014/30/EU et 2014/35/EU marquage CE

CONSTRUCTION

Vanne	
Corps et manchons	laiton nickelé
Sphère	laiton chromé
Autres composants	laiton
Joints de siège	P.T.F.E.
Joints toriques	caoutchouc EPDM peroxydé
Moteur	
Boîtier inférieur servocommande	polyamide avec fibre de verre
Base de support et indicateur	polyamide avec fibre de verre
Boîtier supérieur servocommande	polyamide
Circuits internes	verre époxy
Engrenages à l'intérieur du servocommande	POM et acier fritté
Atres détails à l'intérieur du servocommande	acier, cuivre, plastique

CODES PRODUIT

2402.015 unions mâle 1/2"	2402.025 unions mâle 1"
2402.020 unions mâle 3/4"	2402.033 unions mâle 1" 1/4"





OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.
via Circonvallazione, 9
13018 Valduggia (VC), ITALY
TEL. +39 0163.48165
FAX +39 0163.47254
www.officinerigamonti.it
export@officinerigamonti.it

2402.0 • 1/2" ÷ 1"1/4

VANNES DE ZONE À SPHÈRE MOTORISÉES À 2 VOIES **ZONNY**


RACCORDS: UNIONS MÂLE



CARACTÉRISTIQUES

Dn	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Lc [mm]	H [mm]	H1 [mm]
1/2"	Ø33	115	60	113	60	~800	100	61
3/4"	Ø39	134	73	113	60	~800	103	61
1"	Ø47	150	80	113	60	~800	107	61
1"1/4	Ø58	167	87	113	60	~800	112	61

PERTE DE CHARGE



Toutes les données indiquées dans ce catalogue, ainsi que les caractéristiques techniques, les images et les descriptions, ne comportent aucun engagement et elles peuvent varier sans avis préalable. La reproduction, même partielle, est interdite et légalement passible de poursuite.

